

## Памятка для покупателей по строганному пиломатериалу.

Наименование пороков и дефектов обработки древесины по ГОСТ 2140	Сорт А	Сорт В
1. Сучки:		
Здоровые сросшиеся	Допускаются	Допускаются
Несросшиеся с одной стороны, здоровые	Не допускаются	Допускаются
Табачные	Не допускаются диаметром более 10 мм более 1 шт. на 1 м длины	Допускаются
Отверстия от выпавших кромочных сучков	Не допускаются	Допускаются, если при соединении не образуют сквозных отверстий
Точечные сучки (диаметром до 5 мм)	Допускаются	Допускаются
2. Трещины:		
Пластевые неглубокие и глубокие	Не допускаются длиной более 30 см на 1 м длины детали	Допускаются
Сквозные	Не допускаются	Не допускаются
3. Кармашки		
Смоляные кармашки	Не допускаются	Допускаются
4. Биологические повреждения (червоточина)	Не допускаются	Не допускаются
5. Грибные поражения	Не допускаются	Допускаются с незначительным изменением цвета не более двух штук на изделие
6. Гнили	Не допускаются	Не допускаются
7. Прорость	Не допускается	Допускается шириной не более 5 мм длиной не более 10 см не более 1 шт на изделие
8. Обзол	Не допускается	Не допускается на лицевой поверхности, допускается на нелицевой поверхности при условии сохранения профиля
9. Механические повреждения	Не допускаются	Не допускаются глубиной более 3 мм шириной более 5 мм длиной более 50 мм
10. Покоробленность	Не допускается	Допускается



